

Epifanes Teak Oil Sealer

Impregnerende olie voor onderhoud en bescherming van teakhout en andere duurzame harde loofhoutsoorten. Versterkt de natuurlijke kleur van de houtnerf en beschermt het hout langere tijd tegen weersinvloeden, vergrijzing en vervuiling. Laat zich eenvoudig met kwast en doek verwerken en bevat geen gevaarlijke fungiciden.

Type	Traag fysisch drogend
Basis	Lijnolie en alkydhars.
Kleur	Amber
Glans	n.v.t.
Dichtheid	0.91 kg/dm ³
Viscositeit	20 seconden Din Cup 4 mm
Vaste stofgehalte	50 ± 2 vol.%
Voorbehandeling	Vuil en vlekken grondig verwijderen met een niet-schurend en niet-blekend schoonmaakmiddel. Vettig hout eerst goed ontvetten.
Werkwijze	Sluit het schoongemaakte en opgefriste hout af met Teak Oil Sealer. Deze olie dringt diep in het houtoppervlak en versterkt de natuurlijke kleur van de houtnerf en biedt een goede bescherming tegen weersinvloeden. Breng de olie nat-in-nat aan en herhaal deze behandeling tot het hout - oppervlak met olie verzadigd is. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de zuigkracht van het hout. Vaak zijn twee behandelingen echter voldoende. Filmvorming op het hout vermijden. Overtollige olie dient van het oppervlak verwijderd te worden met een niet pluizende doek.
Belangrijk	Contact met elastomeren zoals rubber compounds vermijden. De weekmaker in kitten op deze basis zal worden geactiveerd en bij langdurig en herhaald contact zal de kit worden aangetast.
Verwerking	Platte kwast en niet pluizende doek
Onderhoudsfrequentie	Afhankelijk van o.a atmosferische belasting
Toepassingsgebieden	Alle houten scheepsdelen waar geen glad laagvormend lak- of oliesysteem aangebracht kan worden, bij voorbeeld houten dekken en gangboorden. Ook geschikt voor lijstwerk, potdeksels, handgrepen en overige onderdelen van tropisch hardhout.
Rendement theoretisch	10.00 m ² per liter
Rendement praktisch	Afhankelijk van aanbrengmethode, aard, conditie en zuigkracht van het hout, materiaalverlies ten gevolge van factoren als vorm van het object, omstandigheden tijdens applicatie, enz.